

パウダーセンサー PST6 モニターセット

パウダーが流れる状況を瞬時に確認

粉体の種類問わず: 金属、セラミック、樹脂、食品粉、製薬粉 等



モニター

センサーケーブル(4m)接続
DC24V電源ケーブル接続

パウダーが流れる状況を瞬時に時間軸と共に表示
一瞥で状況を確認できます



Powder Sensor PST6
電圧出力(0-10V)タイプ
センサーケーブル(4m)接続
パウダーホース接続例(外径6mm)

PST6モニターセット

1. 必要電源 DC24V(100Vアダプター付属)
2. スタンバイ電流 20mA
3. 使用環境温度 -10~+40°C
4. 接地線 必ず24Vのcom端子に接続
5. 接続 ホース 内径/外径 2/4, 4/6, 6/8, 外径11mm、他サイズも可 要ご相談
6. センサー寸法 約150L x 60W x 86H mm
7. センサー重量 約520g
8. モニター寸法 95x120x32mm
9. モニター重量 : 約500g
10. 付属センサーケーブル(4m, 最大10m)
11. 付属電源ケーブル(4m)



設置例



ブース内に設置した
パウダーセンサー



モニター付きパウダーセンサー 設置例
コールドスプレー用ブース

注) モニターセットではパウダーが流れる状況の記録はできません。記録が必要な場合はPST6のセンサーと別途データロガーの組合せをご利用下さい

代理店・販売 : スタータック株式会社

〒652 0884 神戸市兵庫区和田山通1-2-25 B402

TEL078-652-1190 FAX 078-652-1195

www.startack.com star@startack.com